GEBÜHRENDRUCK-EINRICHTUNG

für Nebenstellenanlagen



Die Gebührendruckeinrichtung hält die Zahl der Gesprächseinheiten von Orts- und SWFD-Verbindungen schriftlich fest. Das Gerät zum Anschluß an Wähl-Nebenstellenanlagen 24 oder 60 Volt ist in zwei Ausführungen lieferbar:

als **Belegzetteldrucker** zur festen Anschaltung an eine Amtsleitung,

als **Kontrolldrucker** mit wahlweiser Anschaltung an eine Nebenstelle oder eine Amtsleitung.

Hauptteile des Gebührendruckers sind das Druckwerk mit Papierfortschalteeinrichtung und das Zählwerk. Die erforderlichen Relaisschienen können entweder in einem Gestell der Nebenstellenzentrale oder in einem besonderen Wandrahmen untergebracht werden.

Auf einer Papierrolle werden

der Zählerstand vor und nach einem Gespräch, die Rufnummer des fernen Amtsteilnehmers, das Datum (von Hand einstellbar)

und die Rufnummer der Nebenstelle (entfällt bei Verwendung als Kontrolldrucker)

festgehalten. Kontrollampen zeigen die Betriebsbereitschaft, Papier- und Gesprächsende an.

Der Drucker kann entweder auf einem Tisch aufgestellt oder in einem besonderen Rahmen, der bis zu 6 Drucker aufnehmen kann, untergebracht werden.

Bestellnummern

Gebührendruckeinrichtung für 24 V C 38/21 für 60 V C 38/20

Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht ca.
294 mm	143 mm	203 mm	6,5 kg