



Gebührenübersicht und Zeitnormen

für die Berechnung von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit einem PN-Hauptanschluß oder mit örtlicher Alarmgabe

Lfd. Nr.	Anz.	Art		Einz. Mont. Std.	Mtl. Miete DM	Bemerkungen
	St.					
1	1	NR-Nebenmelderzentralen und Zubehör (nach dem Differentialprinzip) Zentrale für eine Linie (nicht für Anlagen mit Anschluß an Laufwerkmelder)		5	5.—	
2	1	Zentrale für 2 Linien		14	12.—	
3	1	Zentrale für 4 Linien		16	15.—	
4	1	Zentrale für 6 Linien		19	20.—	
5	1	Weitere Linien		3	5.—	
6	1	Stromversorgung: Batterie 12 V, Batterieschrank u. Netz-Gleichrichter		6	8.—	
7	1	Blockschloß		7	3.50	
8	1	Blockschloß, eingeb. in Wandkasten Dü m. Kette, kompl.		12	6.50	
9	1	Zahlenkombinationsschloß		7	8.50	
10	1	Endrelais B		5	4.—	
11	1	Endrelais N		5	6.—	
12	1	Starkstromanschaltrelais		2	1.50	
13	1	Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, ungeschützt		1	1.—	
14	1	Wecker od. Hupe, innen od. außen 12 V, geschützt		2	2.—	
15	1	Wecker oder Hupe, innen oder außen 220 V		2	1.50	
16	1	Sirene S 0 12 V, ohne Schutzdach		3	3.—	
17	1	Sirene S 1 12 V, ohne Schutzdach		3	5.—	
18	1	Sirene S 0 220 V, ohne Schutzdach		3	3.—	
19	1	Summer 12 V		1	0.30	
20	1	Tonband-Rufautomat		n. A.	27.—	
21						
22	1	NR-Nebenmelderzentralen mit EMC-Zusatz (EMC-Teil wirkt als Meldungsgeber) EMC – VT I (großes Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017	(enthaltend Blockschloß-anschluß und Hauptmelder-auslösung)	n. A.	60.—	Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung
23	1	EMC – VT II (kleines Gerät) mit Ausgangsschaltung Nr. 3017		n. A.	28.—	
24	1					
25	1	Nichtautomatische Nebenmelder NR-Druckknopfmelder		3	1.—	Preise für Nr. 25–27 nur bei Anlagen mit örtlicher Alarmgabe zulässig
26	1	NR-Tretmelder mit Schutzkappe		4	2.—	
27	1	NR-Tretleiste		4	4.—	
28						
29	1	Automatische Nebenmelder NR-Pendel einschl. Dose und Anschlußlitze PmA und PmGa		2	0.70	
30	1	NR-Stangenpendel mit Gardinenzug NStPmGa		2	1.20 ✓	
31	1	NR-Aufroll-Gardine bis 1 m mit 1 Pendel NAG		8	4.—	

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Lfd. Nr.	Anz.	A r t		Einz. Mont. Std.	Mtl. Miete DM	Bemerkungen
32	1	NR-Aufroll-Gardine bis 2 m mit 2 Pendel NAG		12	5.—	} kann auch als Riegelkontakt verwendet werden
33	1	NR-Falzkontakt mit Mikroschalter FK		2	0.50	
34	1	NR-Fadenzugkontakt (Mikroschalter) mit Spansschloß und 1 Umlenkrolle FZ		1 1/2	0.60	
35	1	NR-Rolladenkontakt (Mikroschalter) RK		2	0.60	
36	1	NR-Kontaktmatte				
37	1 m	Folienstreifen einschl. 2 Folienklemmen FoKI		1	0.10	} Alarmauslösung der hiermit gesicherten Einzelobjekte erfolgt bei Annäherung oder Berührung.
38	St. 1	NR-Erschütterungsmelder EM		1	0.60	
39	1	Komb. Öffnungs- und Erschütterungsmelder ET		2	0.80	
40	1	Übergangskontakt 2-polig mit Abdeckrahmen U		2	0.20	
41	1	NR-Tresorkontakt mit Steckdose Trk		5	6.—	
42	1	EMC-VT I mit Ausgangsschaltung Nr. 3020		n. A.	55.—	
43	1	EMC-VT II mit Ausgangsschaltung Nr. 3020		n. A.	25.—	
44	1					
45	1					
		Installationsmaterial				
46	1	Deckelkontakt zum Einbau in Verteilerdosen		1	0.10	
47	1	NR-Verteilerdose mit Deckelkontakt		1	0.25	
48	1	Anschluß für Verbundsicherheitsglasscheibe (VSG sind Eigentum des Anschlußnehmers) VSG		n. A.	0.30	

Lfd. Nr.	Gebäudeteile oder Einzelobjekte			Alarm- aus- lösung bei	je Einheit gesichert mit		Einzeln		
	Anz.	A r t	L a g e		Anz.	automat. Nbmeld.	Mont. Std.	Mtl. Miete	
49	St.	Fenster einteilig zum Öffnen		Ø + D	1	NSStP m. Ga	2 1/2	1.10	
	1	max. Größe: 50 cm Breite 250 cm Höhe		Ø + D	1 n. A.	FK o. Ü + Fo	5	1.10	
				Ø + D	1 2 1	FK FZ o. ET	5 o. 2	1.10	
				Ø + D	1 1	Ü VSG	4	— .50	
50	St.	Fenster zweiteilig zum Öffnen		Ø + D	2	NSStP m. Ga	5	1.80	
	1	max. Größe: je Flügel dto. Pos. 1		Ø + D	2 n. A.	FK o. Ü + Fo	10	1.80	
				Ø + D	2 4 2	FK FZ o. ET	10 o. 4	1.80	
				Ø + D	2 2	Ü VSG	8	1.—	
51	St.	Fenster dreiteilig zum Öffnen		Ø + D	3	NSStP m. Ga	7 1/2	2.50	
	1	max. Größe: je Flügel dto. Pos. 1		Ø + D	3 n. A.	FK o. Ü + Fo	15	2.50	
				Ø + D	3 6 3	FK FZ o. ET	15 o. 6	2.50	
				Ø + D	3 3	Ü VSG	12	1.50	

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Lfd. Nr.	Gebäudeteile oder Einzelobjekte			Alarm- aus- lösung bei	je Einheit gesichert mit		Einzelr.		Bemerkungen
	Anz.	A r t	L a g e		Anz.	automat. Nbmeld.	Mont. Std.	Mtl. Miete	
52	1	Fenster vierteilig zum Öffnen max. Größe: je Flügel dto. Pos. 1		Ö + D	4	NStP m. Ga	10	3.20	
				Ö + D	4 n. A.	FK o. Ü + Fo	20	3.20	
				Ö + D	4 8 4	FK FZ o. ET	20 o. 8	3.20	
				Ö + D	4 4	Ü VSG	16	2.—	
53	1	Oberlicht-Flügel zum Öffnen max. Größe: 100 cm Breite 120 cm Höhe		Ö + D	n. A.	PmA FK	siehe	Einz. Tab.	
				Ö + D	n. A.	FK FZ	siehe	Einz. Tab.	
				Ö + D	1 n. A.	FK o. Ü Fo KI	4	— .80	
				Ö + D	1	ET	2	— .80	
				Ö + D	1 1	Ü VSG	4	— .50	
54	1	Fensterscheibe (fest eingebaut) o. Oberlicht (fest eingebaut) o. Schaufenscheibe (auch kleine Schaufenster-Seiten- scheiben) (fest eingebaut) o. Glaswand nicht unterteilt		D	n. A.	Fo KI	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	FZ	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	PmGa	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	VSG	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	NAG	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	2 VSGmP	siehe	Einz. Tab.	
				D	n. A.	EM	siehe	Einz. Tab.	
55	1	Glaswand unterteilt		D	n. A.	Fo KI	2	— .20	Nicht für Glasaußenwände in Erdgeschossen
				D	n. A.	EM	1/2	— .15	
56	1	Glasdecke z. B. Shed- oder Prismendach		D	n. A.	Fo KI	2	— .20	
				D	n. A.	B + PmA	4	— .35	
				D	n. A.	FZ	siehe	Einz. Tab.	
57	1	Tür einteilig für Holz Eisen Glas		Ö + D	3	NStP m. Ga	6	3.—	Nur für Innentüren in gesicherten Räumen
				Ö + D	1 5	FK FZ	9	3.—	
				Ö + D	1	ET	2	— .80	
		für Holz Eisen		Ö + D	1 1	FK o. Ü + fBmD	5	1.50	
				Ö + D	1 n. A.	FK o. Ü + Fo	6	— .80	
		nur für Glas		Ö + D	1 1 1	FK o. Ü + VSG	5	— .80	
58	1	Tür zweiteilig für Holz Eisen Glas		Ö + D	5	NStP m. Ga	10	5.—	Nur für Innentüren in gesicherten Räumen
				Ö + D	2 10	FK FZ	18	5.—	
				Ö + D	2	ET	4	1.60	
		für Holz Eisen		Ö + D	2 2	FK o. Ü + fBmD	10	2.—	
				Ö + D	2 n. A.	FK o. Ü + Fo	14	1.60	
		für Glas		Ö + D	2 2 2	FK o. Ü + VSG	10	1.60	

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Lfd. Nr.	Gebäudeteile oder Einzelobjekte			Alarm- aus- lösung bei	je Einheit gesichert mit		Einzeln		Bemerkungen
	Anz.	A r t	L a g e		Anz.	automat. Nbmeld.	Mont. Std.	Mtl. Miete	
59	St.	Eisen- oder Holztor einteilig		Ö	1	FK	2	— .50	
	1			Ö	1	ET	2	— .80	
				Ö + D	1 1	FK fBmD	14	2.—	
60	St.	Eisen- oder Holztor zweiteilig		Ö	2	FK	4	1.—	
	1			Ö	2	ET	4	1.60	
				Ö + D	2 2	FK fBmD	28	4.—	
61	St. 1	Rollgitter Rolladen Eisenblenden (innen)		Ö + D	1	PmA	2	— .70	
62	St. 1	Rolladen (außen)		Anheben	3	RK	6	1.20	
63	m ²	Wandfläche und Deckenfläche (Holz, Beton, Mauerwerk, Rabitz usw.)		D	n. A.	fBmD u. P.	1 1/2	— .15	Bei Sicherung von Deckenflächen ist ein Zuschlag von 25 % auf die Zeit norm zu rechnen. Zu Spalte 4: Bauanweisung P-Teil beachten
	1			D	n. A.	fBmD a. P.	1 1/2	— .35	
				D	n. A.	EM	1 1/4	— .15	
				D	n. A.	FZ	siehe	Einz. Tab.	
64	Lfd. mtr. 1	Wandfläche (wie Deckenfläche) (Nr. 63)		D	n. A.	frBmP	2	— .25	
65	St.	Dachluken, Kellerluken und ähnliche max. Größe: 35 cm Höhe 100 cm Breite		Ö + D	1	PmA	2	1.—	
	1			Ö + D	1 1	FK o. Ü fBmD o. Fo	4	1.—	
				Ö + D	1 2 1	FK FZ o. ET	3 o. 1	1.—	
66	St. 1	Tresortür		Ö + D	1	Trk	5	6.—	
67	St. 1	Kassen- od. Panzerschrank allseitig		Ö + D	1 n. A.	Trk fBmD o. EM	20	9.—	
68	St. 1	Nachttresor allseitig		Ö + D	n. A.	n. W.	siehe	Einz. Tab.	
69									

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Bedeutung der Abkürzungen

B	Bespannung	
fBmD	feste Bespannung mit Draht	
frBmP	freihängende Bespannung mit Pendel	
ET	Kombinierter Öffnungs- und Erschütterungsmelder	
EM	Erschütterungsmelder	
FK	Falzkontakt	
Fo	Folie	
FoKI	Folie und Klemmen	
FZ	Fadenzugkontakt	
NAG	Notruf-Aufrollgardine	
NSiP	Notruf-Stangenpendel	
m. Ga	mit Gardinenzug	
PmA	Pendel mit Aufhängevorrichtung	
PmGa	Pendel mit Gardinenzug	u. P. unter Putz
RK	Rolladenkontakt	a. P. auf Putz
Ü	Übergangskontakt 2-polig	n. W. nach Wunsch
VSG	Anschluß für VSG-Scheibe	n. A. nach Aufwand
TrK	Tresorkontakt	D Durchbrechen
2VSGmP	Zweiglasscheibe mit Pendel (VSG)	Ö Öffnen